


Technical Data Dane Techniczne Технические характеристики		Item L.p. Номер	Name of connection Nazwa połączenia Название соединения	DN
Working pressure Ciśnienie pracy Рабочее давление	6 [bar (бар)]	1	Hot water outlet Wylot ciepłej wody Выход горячей воды	1½" BSP <F>
Working temperature Temperatura pracy Рабочая температура	65 [°C]	2	Thermometer Termometr Термометр	¾" BSP <F>
Nominal volume Pojemność nominalna Номинальный объем	0,2 [m³ (м³)]	3	Thermostatic sensor Czujnik termostatu Термостатический датчиком	1" BSP <F>
Medium Medium	Water Woda Вода	4	Manhole Wiaz rewizyjny Люк	DIM 200 PN 16
Weight empty / operating Waga zb. pust. / robocza Вес пустой / рабочий	170/370 [kg (Kг)]	5	Cold water inlet/Drain Wlot zimn. wody/Drenaż Дренаж/Впуск холодной воды	1½" BSP <F>
Design rules Zasady projektowania Принципы проектирования	Lloyd Register of Shipping Edit 2013 EN 13445	6	Manometer Manometr Манометр	½" BSP <F>
Material Materiał Материал	Black steel Czarna stal черная сталь	7	Thermostat Termostat Термостат	¾" BSP <F>
Surface treatment Obróbka powierzchniowa Поверхностная обработка	Cleaned after weld Oczyszczone po spawaniu Очищенные после приварки	8	Heating elements Grzałki Нагревательный элемент	1¼" BSP <F>
		9	Hot water inlet Wlot ciepłej wody Впуск горячей воды	1½" BSP <F>
		10	Zinc Anode Anoda cynkowa Анод	1" BSP <F>



BLACK STEEL 3 LEGS TANK
Ø508 V=200[L], p=0,6[MPa]

This documentation is property of DOE Sp. z o.o. and all information in it contained can not be reproduced, utilized, revealed, transmitted or made public in any other way without previous written authorization from the owner. Any other person in possession of the document recognises its obligation of treating it as confidential.



Doe sp. z o.o.
 ul. Sibeliusa 3
 81-015 Gdynia, Poland
 NIP: 9580651261

T: +48 58 6236145
 F: +48 58 6643737
 E: doe@doe.pl
 www.doe.pl

SEAL BG 200 01

Date: 24-03-2015

PZ70700

Sheet: 1/1