


Item L.p. Номер	Name of connection Nazwa połączenia Название соединения	DN	Technical Data Dane Techniczne Технические характеристики	
			1	Inlet compressed air Wlot sprężonego powietrza Воздушный клапан
2	Level switches Wskaźniki poziomu индикаторы уровня	½" BSP <F>	Working temperature Temperatura pracy Рабочая температура	+36 [°C]
3	Safety valve Zawór bezpieczeństwa предохранительный клапан	1" BSP <F>	Nominal volume Pojemność nominalna Номинальный объем	0,20 [m³ (м³)]
4	Handhole Właz Люк	126x160	Medium Medium Медиум	Water Woda Вода
5	Water inlet / Drain Wlot wody / Drenaż Вход воды / Дренаж	PN 10 DIM 32	Weight empty / operating Waga zb. pust. / robocza Вес пустой / рабочий	125/325 [kg (Kr)]
			Design rules Zasady projektowania Принципы проектирования	Bureau Veritas Edit 2014 EN 13445
			Material Materiał Материал	Black steel Czarna stal черной сталь
			Surface treatment Obróbka powierzchniowa Поверхностная обработка	Sandblasted and cleaned Piaskowany i oczyszczony пескоструйная обработка и очистка



BLACK STEEL 3 LEGS TANK
Ø450 V=200[L], p=0,2[MPa]

This documentation is property of DOE Sp. z o.o. and all information in it contained can not be reproduced, utilized, revealed, transmitted or made public in any other way without previous written authorization from the owner. Any other person in possession of the document recognises its obligation of treating it as confidential.



Doe sp. z o.o.
 ul. Sibeliusa 3
 81-015 Gdynia, Poland
 NIP: 9580651261
 T: +48 58 6236145
 F: +48 58 6643737
 E: doe@doe.pl
 www.doe.pl

SHARK BG 200 01

PZ74300

Date: 26-04-2015

Sheet: 1/1